

K

RENAULT TRUCKS K 6x6
САМОСВАЛ 16 м³



ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ RENAULT TRUCKS K 440 6x6

Шасси

Максимальная нагрузка на переднюю ось	9 000 кг
Максимальная нагрузка на заднюю тележку	32 000 кг
Колесная база	3 700 мм
Передняя подвеска	рессорная
Задняя подвеска	рессорная

Двигатель

Двигатель DXi13	440 л.с.
Экологический стандарт по выхлопу ЕС	Евро 5
Воздушный компрессор, рабочий объем	636 см ³
Моторный тормоз Optibrake+	

Топливная система

D-образный топливный бак справа	505 л
Бак AdBlue слева	48 л
Крышка топливного бака с замком	

Трансмиссия

Однодисковое сухое сцепление, диаметр ведомых дисков 430 мм
Автоматизированная 13-ступенчатая коробка передач
Optidriver Extended с двумя ползучими передачами
Усиленная коробка передач XTREM для тяжёлых условий эксплуатации

Электрооборудование

Аккумуляторные батареи	2x225 А/час
Электрическая система регулировки фар	
Противотуманные фары	
Пневматические разъемы для подключения прицепа	
Генератор высокой производительности	150 А

Тормозная система

Система тормозов с EBS
Барабанные тормоза
Антиблокировочная система (ABS)
Система помощи при экстренном торможении (AFU)
Световые сигналы экстренного торможения (EBL)
Согласование тормозной системы тягача и прицепа
Автоматическая компенсация износа тормозных накладок
Система помощи при трогании на подъеме (Hill Start Aid)

Шины

Шины передние и задние	325/95 R24
Запасное колесо	

Оборудование кабины

Дневная кабина
Сиденье водителя на пневмоподвеске, с интегрированным ремнём безопасности, электроподогревом и подлокотником
Сиденье пассажира на пневмоподвеске, с интегрированным ремнём безопасности
Зеркала заднего вида с электроприводом и подогревом
Наружний солнцезащитный козырек
Внутренний солнцезащитный козырек со стороны водителя и пассажира
Радио CD/MP3
Подготовка под радию
Цифровой тахограф
Люк в крыше с противомоскитной сеткой
Резиновые коврики
Электрический привод стеклоподъемников
Климат-контроль
Автономный отопитель кабины 2 кВт
Розетка 24 В
Круиз-контроль и ограничитель скорости
Набор инструментов, домкрат, 2 аварийных знака остановки, шланг для подкачки шин
Огнетушитель 3 кг
Цвет кабины «Желтый»

Самосвальный кузов Wielton/ Meiller

Объем кузова 16 м³
Толщина пола/стенок 8 мм/6 мм
Система обогрева кузова выхлопными газами
Лестница для подъема в кузов на левой боковой стенке
Тент с системой скручивания
Крюки крепления тента
Кронштейн крепления запасного колеса

СПЕЦИАЛЬНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ ОТ RENAULT FINANCIAL SERVICES

Специальное предложение по лизингу без анализа финансового состояния

- Одобрение по 4-м документам
- Аванс от 20% до 49%
- Срок от 18 до 42 месяцев (48 месяцев при авансе 25%)
- Валюта финансирования: RUB
- Поручительство собственника
- Страхование силами Лизингодателя

renault-trucks.ru

Бесплатная линия 8 800 200 00 70

RSP 2018-10 Renault Trucks оставляет за собой право изменять технические характеристики изделий без предварительного уведомления.

